



Z ADITIVOS S.A.
El Mejor Amigo del Concreto

"26 Años al Servicio del Perú"



IMPRIMANTE ZP

DESCRIPCION

- Aditivo de dos componentes la resina "A" y el endurecedor "B" cuya propiedad es la de adhesividad de la masilla elastomerica Z FLEX POLIURETANO a las paredes del concreto.

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- No contiene solvente por lo que no deteriora el relleno de la junta.
- El Imprímante evita el desprendimiento del Z FLEX POLIURETANO de las paredes de la junta cuando esta va estar en contacto con el agua.

USOS

- El IMPRIMANTE ZP es usado cuando el Z FLEX POLIURETANO va a tener contacto con el agua como canales, reservorios, tanques, etc.

CUIDADOS

- Superficies secas, limpias de polvo o partículas sueltas.
- Si hay partículas adheridas o residuos de material anterior, removerlo mecánicamente.
- Lijar la zona donde se va aplicar el imprimante para que la superficie quede completamente limpia y pueda tener buena adherencia.
- Si la superficie es porosa utilizar escobilla.
- Debido ha que este tipo de junta (antigua) ya fue tratada con otros productos, tener cuidado al remover el tipo de material existente (grasas, materiales de calafateo antiguo).
- Una vez retirado el material residual de las juntas, debe limpiarse la zona con presión de aire o arenado (de ser así el caso) para que el nuevo relleno no se maltrate y facilite su colocación.
- La aplicación debe ser completamente homogénea.
- Preparar lo necesario a usar una vez mezclado los dos componentes la reacción no se detiene.
- Para la limpieza de las herramientas usar nuestro Solvente Epoxico.



Z ADITIVOS S.A.

El Mejor Amigo del Concreto

"26 Años al Servicio del Perú"



CARACTERISTICAS TECNICAS

- | | |
|---|-----------|
| - Color | Grardnes |
| - Aspecto | Liquido |
| - Densidad | 1.20 |
| - Dosificación | 3 A X 1 B |
| - Temperatura Aplicación + 5 °C | |
| - Temperatura almacenamiento -5 °C | |
| - Temperatura periodo de servicio -5 °C + 17 °C | |
| - Vida útil 01 año | |

APLICACION

- Una vez mezclado el Imprimante la parte "B" sobre la "A" homogéneamente se procede a aplicar con brocha solo en las paredes de la junta y no en el relleno, para que al Poliuretano Asfáltico tenga buena adherencia en las paredes del concreto de la junta.
- Una vez aplicado el imprimante aplicar el Z FLEX POLIURETANO / Z FLEX POLIURETANO ASFALTICO con espátula o chisguete cortándola la punta para que sea mas ancho o angosto la salida, también se puede utilizar brocha de plástica. No esperar que el imprimante se seque.
- Secado del imprimante después de 2 horas EVITARLO.

RENDIMIENTO

1 Galón = 300 ml

ENVASES

1 Galón, ¼ Galón