HOJA TÉCNICA

REVAPOR Z

Retardante de evaporación para concreto

aditivos
SAINT-GOBAIN

DESCRIPCIÓN:
Retardante de evaporación en todo tipo de superficies de concreto. El material forma una película continua y delgada, la cual, previene la pérdida de humedad de la superficie.
Especialmente usado en operaciones en donde hay altas temperaturas, viento y baja humedad.

VENTAJAS:
- Previene el fisuramiento por contracción y dilatación del concreto.
- Ayuda a eliminar costras causadas por pérdida de humedad de la superficie.
- Puede ser usado en interiores y exteriores.
- Ayuda a obtener mejores acabados de forma económica.
- No afecta la adherencia de curadores o endurecedores de piso.
- Mantiene la humedad en las superficies de concreto.

USOS:
- En losas industriales, pisos comerciales, estacionamientos y cualquier superficie de concreto de
alto tránsito.

RENDIMIENTO:
- Una vez diluido en proporción 1:9 (Revapor Z : Agua), rinde hasta 10m2 por Kg

MÉTODO DE APLICACIÓN:
Preparación
- Haga una mezcla de nueve partes de agua por una parte de Revapor Z en volumen. Agite hasta conseguir un producto homogéneo.
Aplicación
- Se aplica sobre la superficie recién vaciada de concreto.
-Aplíquelo con una mochila pulverizadora. Revapor Z reacciona conjuntamente con el fraguado del concreto. No aplicar el producto cuando el concreto empiece a endurecer ya que los resultados podrían variar.
- Se recomienda utilizar 2 capas de producto para temperaturas mayores a 30˚.
- Puede utilizar el Z Piso como endurecedor de piso encima del Ravapor Z sin ningún problema.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
- Siempre utilizar el Curect Z con Pigmento como curador. El Revapor Z no es curador.
- Aplique solamente con un aspersor fino, no aplique capas muy gruesas.
- No aplique el Revapor Z puro.
- No diluya el producto más de lo especificado.
- Almacenar en lugares techados y cubiertos.

DATOS TÉCNICOS:
Densidad: 1 kg/l +/- 0.02 kg/l.
Rendimiento: Una vez diluido (1: 9 Revapor Z : Agua, en volumen) cubre hasta 10 m^2 por kg
Color: Rojo claro.
Olor: Ninguno.

ALMACENAMIENTO:
Se puede almacenar en su envase original cerrado, sin deterioro en un lugar fresco, seco y bajo
techo por un periodo de 1 año.

ENVASES
- 1 galón.
- 5 galones.
- 55 galones.

CONSMACRO
Cotiza a travez de:
Cel. : 993 292 082 - 993 479 617
Correo: ventas@consmacro.pe
Conoce mas Productos en:
www.consmacro.pe
DISTRIBUIDORA NIEVES