HOJA TÉCNICA

Z ANTIHELADIZO

aditivos SAINT-GOBAIN

Plastificantes / Superplastificantes / Reductores de agua

DESCRIPCIÓN:
Producto líquido acelerante, plastificante y anticongelante de color azul resistente a las bajas temperaturas evitando la formación de cristales de agua en el cemento, cumple con las especificaciones ASTM C494 tipo C.

VENTAJAS:
-Evita la cristalización de agua en el concreto o morteros cuando se trabaja a baja temperatura.
-Reduce la exudación de concreto.
-Reduce la eflorescencia del concreto.
-Mayor trabajabilidad.
-Disminuye el tiempo del desencofrado.
-Opcional: Con incorporador de aire Z AER por ser compatible

USOS:
-Evita la cristalización de agua en el concreto o cuando se trabaja a baja temperatura.
-En todo tipo de concreto.
-Cuando se desee ganar resistencia a temprana edad..

DOSIFICACIÓN:
-Su dosificación varía de acuerdo al peso del cemento.
-Reducir el agua de amasado en la cantidad de acelerante que se utilice.
-De 0.5 a 2 Litros x BC, según la temperatura del ambiente y tiempo de fragua que se quiera obtener

PRECAUCIONES:
No mezcle el Z ANTIHELADIZO con los agregados secos, agregar al agua de amasado del
concreto.

DENSIDAD:
1.26 Kg/L.

RECOMENDACIONES:
Calentar el agua que se va utilizar en la mezcla del concreto.
Utilizar incorporadores de aire (Z AER) para evitar problemas en el concreto.
Se recomienda agregar Z ANTIHELADIZO 2 a 3 horas antes que se aproxime una helada.
Se recomienda utilizar curador de concreto como CURET Z después del vaciado.

ENVASES:
1 Galón.
5 Galones.
55 Galones.

CUIDADOS:
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de
seguridad del producto.

CONSMACRO
Cotiza a travez de:
Cel. : 993 292 082 - 993 479 617
Correo: ventas@consmacro.pe
Conoce mas Productos en:
www.consmacro.pe
DISTRIBUIDORA NIEVES